



DV461100

Accesorios opcionales

BA080670:

Bolsas envasado vacío 180x280 mm 100uds

BA080680:

Bolsas envasado vacío 240x350 mm 100uds

Accesorio de instalación

cajón de envasado al vacío Serie 400 60 x 14 cm, Gris Antracita DV461100

Para instalación en hueco de 14 cm.
Cámara envasadora al vacío de acero inoxidable, altura útil hasta 95 mm.
Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera de la cámara.
3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99%.
3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90%.
Módulo sin tirador.
Sistema de cierre amortiguado

Aplicaciones

Envasar al vacío.
Envasar para marinar alimentos rápidamente.
Envasar contenedores fuera de la cámara.
Envasar para almacenamiento prolongado.
Envasar líquidos en botellas fuera de la cámara.

Funcionamiento

Panel de control táctil.
Sistema de apertura oculto mediante hendidura en la zona inferior.

Prestaciones

Capacidad máx. 10 kg.
Tamaño máx. de bolsas de vacío 240 mm x 350 mm.
3 niveles de termosellado para diferentes tipos de bolsa.
Barra de sellado, revestimiento anti-adherente, extraíble.
Cubierta de cristal de seguridad, se abre automáticamente tras el envasado.
Plataforma para elevar 44 mm.
Espacio útil en cámara de vacío, 210 mm x 275 mm.
Membrana para evitar reflujos de líquidos durante el envasado.
Programa de secado para conductos.
Función de alerta.

Precauciones de montaje

El frontal del módulo sobresale 47 mm sobre el mueble donde se integra.
Instalación de BS/BM/CM directamente sobre el DV en nicho de 59 cm sin balda intermedia.
Puede instalarse bajo encimera o en un nicho independiente.
Prever enchufe detrás del aparato.

Características técnicas

Potencia absorbida 0.32 kw.

